



BONA PARKETT POLISH

Productbeschrijving

Kenmerken

Bona Parkett Polish is een kant-en-klaar watergedragen polish en speciaal ontwikkeld voor het gebruik van afgelakte houten vloeren in zowel woningen als in openbare gebouwen. Het geeft een extra bescherming tegen slijtage en vocht. Het oppervlak blijft mooi en langer glanzend.

- speciaal ontwikkeld voor afgelakte houten vloeren
- geschikt voor zowel woningen als openbare gebouwen
- geeft extra bescherming tegen slijtage en vocht
- de vloer is extra bestand tegen strepen
- hoeft niet te worden opgepoetst
- het kan met een boenmachine worden opgepoetst
- voldoet aan DIN 18 032 - stroefheid

Vorbereiding

De vloer dient grondig te worden schoongemaakt van stof, gruis, was en andere verontreinigingen.

Gebruiksaanwijzing

Breng Bona Parkett Polish gelijkmatig aan op het vloeroppervlak met een spons, mop of vloerwrijver. Laat de vloer tenminste 30-40 minuten drogen voor het meubilair terug te zetten.

Moderne polish zoals Bona Parkett Polish hoeft niet te worden opgepoetst, maar voor grote vloeren en intensief gebruikte vloeren is een boenmachine aanbevolen; de polish wordt sneller en gelijkmatig over de gehele vloer opgebracht en het glanzende effect blijft langer.

Een vloer die in de Bona Parkett Polish is gezet, kan worden gereinigd met een licht vochtige doek met een klein beetje polish (circa 0,4 liter op 10 liter water) of een neutrale / licht alkaline reinigingsmiddel zoals Bona Parkett Cleaner toegevoegd aan het schoonmaakwater. Gebruik geen sterk geconcentreerde alkaline schoonmaakmiddelen, want deze verwijderen de polish. Strepen kunnen gemakkelijk worden weggepoetst met de hand of de machine.

Wanneer de vloer erg vuil is geworden, dan dient de polish geheel verwijderd te worden met Bona Polish Remover. Verwijder alle resten Bona Polish Remover en daarna kan er weer een nieuwe laag Bona Parkett Polish worden aangebracht volgens de instructies.



BONA PARKETT POLISH

Productbeschrijving

N.B. Vloeren die met een polish zijn onderhouden, kunnen niet worden overgelakt zonder eerst te worden kaalgeschuurd.

Technische gegevens

pH-waarde	circa 7.8
Dichtheid	1.0 kg/dm ³
Verdunning	niet verdunnen; kant-en-klaar product
Droogtijd	circa 30-40 minuten
Opbrengen met	spons, mop of gelijksoortig
Verbruik	80 m ² /liter
Veiligheid	niet geclassificeerd
Ontbrandingspunt	niet brandbaar
Houdbaarheid	tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet)

Attentie: vóór gebruik op kant-en-klaar parket checken of (deze) polish hiervoor geschikt is