



Lecol Accent Impregneerolie VL95

Technisch Merkblad

Lecol Accent impregneerolie VL95 is een transparante impregneerolie op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën en wassen, met hoog vaste stofgehalte en kleine hoeveelheden aromatenarme testbenzine. Naast Lecol Accent impregneerolie VL95 Transparant is er ook een kleur variant, namelijk Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour.

Toepassing

Lecol Accent impregneerolie VL95 wordt gebruikt voor het oplosmiddelarm impregneren van onbehandelde houten vloeren en parket. Voor intensief belopen vloeren is een nabehandeling met Lecol balsem OH38 noodzakelijk. Dit vergemakkelijkt tevens het onderhoud met was.

Technische gegevens

Vaste stofgehalte:	> 90%
Droogtijd:	Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid: 24 uur. Eventueel kan men na minimaal 2 uur droging Lecol Balsem aanbrengen. Volledige doorharding na 3 weken. Binnen deze 3 weken de vloer niet vochtig afnemen en geen kleden op de vloer.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer en de verwerkingsmethode 30-60 g/m ² . Gemiddeld 1 liter voor 30 m ² .
Verpakking:	0,75 liter (6 x 0,75 liter per doos) 2,5 liter (4 x 2,5 liter in een doos)
Houdbaarheid:	In originele luchtdicht gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar. Opslag en transport bij +5°C tot 25°C. Indien het product door koude troebel is geworden, verpakking voor gebruik in een op temperatuur gebrachte ruimte bewaren.
Reinigen gereedschap:	Met Lecol Wax Remover OH34.

Verwerking

Materiaal goed schudden voor gebruik. De vloer moet droog, vrij van olie, vet, was, lakrestanten en schuurstof zijn. Om een correcte impregnerende werking te realiseren niet fijner schuren dan korrel 120.

Lecol Accent impregneerolie VL95 wordt m.b.v. een mohairroller, taski met PVC strip of speciale borstel in 1 laag aangebracht. Het is ook mogelijk Lecol Accent Impregneerolie VL95 met een metalen spatel 2 x aan te brengen. Droogtijd na aanbrengen ca. 15 minuten per laag. De eventueel aanwezige vellingkanten met kwast of borstel goed raken en overtollig materiaal voor inpoetsen verwijderen.



Lecol Accent Impregneerolie VL95

Technisch Merkblad

Afhankelijk van de houtsoort en de temperatuur in de ruimte dient na een droogtijd van ca. 30 minuten het oppervlak met een Lägler Single éénschijfmachine, voorzien van een rode pad, bewerkt te worden. Het overtollige materiaal beslist verwijderen middels witte pad. Deze overtollige olie geeft optisch een onregelmatig oppervlak en tevens een negatief resultaat op de doorharding.

Bij intensief belopen vloeren dient men na een droogtijd van minimaal 2 uur Lecol Balsem aan te brengen.

In plaats van de behandeling met Lecol Balsem is het ook mogelijk de geoliede vloer na 24 uur van een waslaag, bijv. Lecol Powerwax OH35 of Lecol Step-Stop OH36, te voorzien. Daarnaast is het mogelijk om in plaats van was of balsem de vloer alleen te onderhouden met onderhoudsolie Lecol Conditioner OH25.

Onderhoud

Met was: Indien de vloer met was of balsem is afgewerkt, dient deze te worden onderhouden met Lecol Step-Stop OH36 of met Lecol Wax&Clean OH32.

Met onderhoudsolie: Vloeren met of zonder was of balsem kunnen altijd onderhouden worden met Lecol Conditioner OH25.

Opmerking(en)

Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar van zelfontbranding. Daarom met olie gedrenkte doeken, pads, borstels, rollers e.d. onder water bewaren of in de buitenlucht laten drogen.

Let op: verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.

Bijzondere opmerking

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 11.04.

Uitgave: 07.10