



Superior Solutions

# ZEPTREET 100

## Krachtig werkend veilig reinigingsconcentraat

- Product kan zowel met hard als met zacht water worden verdund.
- Zeer geschikt voor het verwijderen van groene aanslag.
- Veilig alternatief voor agressief zuur.
- Kan met normale ventilatie zowel binnen als buiten worden gebruikt.
- Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen.
- Geen speciaal gereedschap nodig.
- Het behandelde oppervlak is keurig gereinigd.

### TOEPASSING

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen, stoepen, daken, tegelpaden, flagstones, tuinmeubelen, bielzen, gevels, bakstenen, openbaar kunstbezit, monumenten, historische gebouwen, betonconstructies.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen, e.d.

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken: Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

#### In de glasteelt:

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen: Grondig afsprengen of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (2500 ml op 100 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling hoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen:

a) Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, hoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegengegaan.

b) Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan met een oplossing van 1,5% (150 ml per 10 liter water) worden volstaan.

### GEBRUIKSVORWAARDEN

Zich houden aan de gebruiksvoorwaarden welke zich bevinden op de verpakking. Niet rechtstreeks op planten spuiten of gieten. Omdat het product geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit, kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type: dunne vloeistof

Uiterlijk: helblauw

pH:  $\pm 7$

Dichtheid / Soortelijk gewicht:  $\pm 1,1 \text{ g/cm}^3$

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.*

Versie: 3160A-0510

### ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de