

AURO

Technisch mededelingenblad

AURO reinigings- en onderhoudsmiddelen nrs. 411, 415, 421, 431, 435 en 441

AURO 'vloeibare zeep - 411'

Toepassing

Een universele reiniger voor alle oppervlakken die licht tot normaal vervuild zijn; met verzorgende bestanddelen. Geschikt voor aardewerk, steen, ongeglazuurde tegels, kunststoffen, linoleum, roestvrij staal en -onder voorbehoud- geschikt voor met kunsthars afgewerkte oppervlakken, geïmpregneerde en in de was gezette oppervlakken. Geschikt om verdunner uit gereedschap (kwasten, rollers etc.) te spoelen en bijzonder aan te bevelen voor het wassen van de handen (o.a. zeepdispensers).

Eigenschappen

Goed oplosbare, vloeibare, geconcentreerde, plantaardige zeep; aangename geur; alkalisch; goed reinigend. Er blijft een dun waslaagje achter dat verzorgend werkt. *pH-Waarde: ca. 9,5.*

Samenstelling

Water, lijnolie-kaliumzeep, bijenwas-ammoniumzeep, turksrood-olie, alcohol, citruss-, eucalyptusolie, boraten. Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.

Verwerking/dosering

'Vloeibare zeep' in warm water oplossen of puur gebruiken:
- Nat afnemen: 10-20 ml 'vloeibare zeep' op 10 l water. (max. 0,2%). Houten vloeren met deze dosering uitsluitend matigvochtig afnemen.
- Reinigen van gereedschap: met onverdund produkt reinigen, daarna grondig met water uitspoelen.
- Hardnekkige vlekken: onverdund gebruiken; eerst een proefje doen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- Reinigen van kunsthars-oppervlakken: maximaal 1 eetlepel 'vloeibare zeep' op 10 l water.
- Voor zeepdispenser: produkt met 50% water verdunnen.

Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Voor gebruik schudden. Aanraking met de ogen vermijden. Niet afvullen in drankflessen; gebruik hiervoor alleen corrosievrije verpakkingen. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: n.v.t. **Opslagstabiliteit:** ca. 1 jaar.

AURO 'kwastreiner - 415'

Toepassing

Als huishoudrenger bij sterke vervuilingen en hardnekkige vlekken b.v. vetvlekken in de keuken, ingedroogde verf-, hars-, olie- en wasresten. Geschikt voor het reinigen van tegels, tegelkachel, aardewerk, emaille, porselein en kunststof. Vooral voor ingedroogd schildersgereedschap zoals kwasten, rollers, plamuurmessen, etc.

Eigenschappen

Zeer geconcentreerde, dikvloeibare emulsie, gemakkelijk oplosbaar in water; alkalisch; fijne geur. Krachtig reinigend. *pH-Waarde: ca. 9.*

Samenstelling

Water, lijnolie-kaliumzeep, citrusolie, bijenwasammoniumzeep, caseïne, boraten kleimineraal, pijpjaarde, alcohol, turksroodolie, eucalyptusolie.

Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.

Verwerking/dosering

- AURO 'kwastreiner' in water oplossen (kokend water versterkt de werking).
- Reinigende oplossing aanbrengen en kort laten inwerken.

- Met schoon, warm water naspoelen of afwissen.

- Voor het reinigen van middelmatig vervuilde oppervlakken: 1 deel kwastreiner met 5 à 10 delen water verdunnen.

- Sterk vervuilde oppervlakken: gebruik onverdund; eerst een proefje doen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Voor gebruik schudden. Spatten direct met water verwijderen. Aanraking met de ogen vermijden. Niet afvullen in drankflessen; gebruik hiervoor alleen corrosievrije verpakkingen. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: n.v.t. **Opslagstabiliteit:** ca. 1 jaar.

AURO 'vloer-reiniger nr. 421'

Toepassing

Reinigingsmiddel voor vervuilde, geïmpregneerde of met bijenwas behandelde oppervlakken (b.v. meubels, plavuizen-, kurk-, parketvloeren); er blijft een voedend waslaagje over, dat kan worden uitgeboend.

Eigenschappen

Was en oplosmiddel bevattend produkt met goed oplozend vermogen voor waslagen. Aangename geur, krachtig reinigend; laat een dun waslaagje achter (uitwrijven!), antistatisch.

Samenstelling

Citrusolie, kleimineraal, lijnolie (regionaal landbouwproject), lijn-standolie, bijenwas, carnaubawas, alcohol, Co/Zr droogmiddel (zonder lood).

Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.

Verwerking

- Onverdund gebruiken, niet met water verdunbaar.

- Met doek of T-stok vuile plekken krachtig schoonwrijven.

- Eventueel weer in de was zetten; al naar gelang de ondergrond AURO 171, 173 of 181 gebruiken; na droging uitwrijven.

Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Voor gebruik krachtig schudden. Produkt is brandbaar en kan bij gebruik een ontbrandbaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. Met dit produkt verzadigde lappen goed afgesloten bewaren of uithangen in verband met **gevaar voor zelfontbranding door broei!** Bij de behandeling van grote oppervlakken **intensief ventileren** (doortochten!) wegens het relatief hoge gehalte aan etherische oliën. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: ontvlambaar prod., vlammpunt ca. 35 °C.

Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO 'bijenwas onderhoudsmiddel - 431'

Toepassing

Voor regelmatig onderhoud van met was behandelde oppervlakken (b.v. kurk-, plavuizen-, parketvloeren, houten meubels); ook voor reiniging bij lichte tot normale vervuiling.

Eigenschappen

Waterverdunbare, washoudende emulsie. Laat een voedend waslaagje achter; goede reiniging; aangename geur; antistatisch. *pH-Waarde: ca. 8.*

Gebruiksaanwijzingen

AURO reinigings- en onderhoudsmiddelen

nrs. 411, 415, 421, 431, 435 en 441

Samenstelling

Water, carnauba-, bijenwas-ammoniumzeep, lijn-standolie, lijnolie (regionaal landbouwprojekt) citrusolie, damar, caseïne, boraten, methylcellulose, rozemarijn-, eucalyptusolie, kleimineraal, alcohol.

Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.

Verwerking/dosering

- Max. 1-3% in warm water; alleen matig-vochtig afnemen.
- Na droging evt. uitwrijven.

Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Voor gebruik schudden. Niet afvullen in drankflessen; gebruik hiervoor alleen corrosievrije verpakkingen. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: n.v.t. **Opslagstabiliteit:** ca. 1 jaar.

AURO 'lak- en beitsreiniger - 435'

Toepassing

Mild reinigingsmiddel gebaseerd op zuiver plantaardige zepen en suikertenside voor het reinigen van lak en beitswerk.

Eigenschappen

Gemakkelijk oplosbaar produkt met een goede emulgerende werking en een goed vuiloplossend vermogen. *pH-Waarde van het onverdunde produkt:* ca. 8,2.

Samenstelling

Water, kokosvet (b.d. landbouw.), ricinus-kaliumzeep, suikertenside, citraat, citroenzuur, pijpaaarde, alcohol.

Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.

Verwerking/dosering

Produkt in warm water oplossen; oppervlak met zachte, niet pluizende doek reinigen. Met schoon water nawassen.

Dosering voor 5 l water:

- lichte vervuiling: 0,1% (= 1 theelepel of 5 ml).
 - normale tot sterke vervuiling: 0,5% (= 1 eetlepel of 25 ml).
- Niet puur gebruiken om beschadiging te voorkomen.

Tip: 'lak- en beitsreiniger' reinigt niet alleen alle schilder- en beitswerk, maar ook ruiten.

Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Biologisch-ecologische eigenschappen van deze produkten

Geen uitscheiding van giftige gassen; vrij van gechlloreerde koolwaterstoffen of andere persistente milieugvergiften. Alle grondstoffen zijn het menselijk organisme door de evolutie heen vertrouwd, zodat er werkelijk sprake is van een positieve lange termijn-ervaring; grondstoffen uit gesloten ecologische kringloop. Geproduceerd volgens de uitgangspunten van een zachte chemie en technologie, zonder milieuvervuiling. Produkten zijn volledig opneembaar in de bestaande ecosystemen; milieubelasting op lange termijn is -op basis van huidige kennis- uitgesloten.

Dit technisch mededelingenblad (TM) is opgesteld volgens de aanbevelingen van het Duitse verbond van ondernemers in het schildersbedrijf. Alle gegevens zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de produkten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TM niet worden ontleend. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TM zijn geldigheid.
Productent: AURO Pflanzenchemie GmbH · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig · Tel. 0531-2814141.
Stand: 02-05-1995.

Aanraking met de ogen vermijden. Koel, vorstvrij, droog en gesloten bewaren. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: n.v.t. **Opslagstabiliteit:** ca. 1 jaar.

AURO 'arven meubelolie - 441'

Toepassing

Voor regelmatige reiniging en onderhoud van met was behandelde meubels. Vanwege het gehalte aan arvenolie (=dwerghdenolie) geschikt voor het weren van insecten in meubels, kasten, kisten (motten kevers, e.d.).

Eigenschappen

Goed verwerkbaar, washoudend produkt, op basis van alcohol. Antistatisch en insectenwerend; zeer aangename geur.

Samenstelling

Alkohol, schellak, copalhars, arven-, citrusolie, dennen-terpeenalkohol, bijen-, carnaubawas, larikhars, lijnolie (regionaal-biologische landbouw), lijnstandolie, eucalyptusolie, kleimineraal.

Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.

Verwerking/dosering

- Voor gebruik goed schudden. Produkt onverdund gebruiken, niet waterverdunbaar.

- Een weinig 'arven meubelolie' op een zachte niet pluizende lap doen, meubeloppervlak gelijkmatig inwrijven en na enkele minuten uitwrijven. Bij zeer gevoelige oppervlakken op een onopvallende plek een proefje doen.

Verpakking

Glas; dop van bakeliet met polyethyleen afdichtingsplaatje.

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Het produkt is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Met dit produkt verzadigde lappen goed afgesloten bewaren of uithangen in verband met **gevaar voor zelfontbranding door broei!** Tijdens de verwerking vanwege het hoge gehalte aan alcohol goed ventileren. Niet gebruiken op grote oppervlakken. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: licht ontvlambaar, vlammpunt: ca. 21°C.

Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO