

Bona PU Filler

Technisch merkblad

2-componenten polyurethaankit en -lijm. Ontwikkeld voor snelle en duurzame reparaties van elastische vloeren zoals PVC/LVT, rubber en linoleum, met een uitstekende hechting op vele materialen. Kan ook gebruikt worden om kleine stukjes materiaal te lijmen. Het product is bestand tegen hoge impact, hoge temperaturen, vocht, veel oplosmiddelen en chemicaliën.

- Zeer snelle uitharding
- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Hoge duurzaamheid
- Nagenoeg reukloos

Technische gegevens

Productbasis:	polyolmix gecombineerd met isocyaanprepolymeer
Kleur:	lichtgrijs
Open tijd:	3,5 minuut
Droogtijd:	30 minuten bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	lijmpistool
Verbruik:	niet van toepassing
Veiligheid:	geclassificeerd, zie veiligheidsblad voor meer informatie
Reiniging van gereedschap:	Bona Cleaning Wipes*, aceton, ethanol. Uitgeharde kit kan alleen mechanisch worden verwijderd
Houdbaarheid:	18 maanden na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +8°C of hoger dan 32°C
Afval:	afvalstoffen en lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	12 x 250 ml kokers inclusief 1 mengtuit per koker

* RESTANTEN VERWIJDEREN: Bona Cleaning Wipes **niet** bij de PU Filler gebruiken (als er eventueel teveel is gebruikt, restanten uitsluitend verwijderen met ethanol). De Bona Cleaning Wipes kunnen **wel** worden gebruikt bij het reinigen van gereedschap.

Vorbereidingen

Reinig de te vullen voeg, scheur of opening. Snij losse randen en materiaal weg en schuur dat gedeelte met geschikt schuurmateriaal. Maak vervolgens de voeg, scheur of opening schoon met ethanol of een soortgelijk oplosmiddel en laat het drogen.

Wij adviseren om vóór gebruik het product te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel. Want gezien de verscheidenheid aan materialen, ondergronden, locatie en de verwerkingscondities kan er geen garantie worden gegeven voor de functionaliteit van het product.

Bona
Elastisch



Bona[®]

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona PU Filler

Technisch merkbld

Bona
Elastisch



Gebruiksaanwijzing

- 1) Open de koker en plaats deze in een lijmpistool. Druk de trekker traag in totdat er wat materiaal vrijkomt.
- 2) Breng de mengtuit aan. De mengtuit garandeert een gelijkmatige vermenging van de 2 componenten.
- 3) Spuit 25-50 mm materiaal uit en gooi dit weg.
- 4) Vul daarna de voeg/scheur/opening. Voor de beste resultaten, maak een lichtelijke "overvulling" / iets meer spuiten dan de voeg. **NOOT:** wanneer er niet gevuld wordt, laat het materiaal dan met korte tussenpozen uit de mengtuit stromen, zodat het materiaal niet in de punt uithardt. Laat de mengtuit op z'n plaats zitten wanneer u klaar bent met vullen – de mengtuit sluit de koker nl. af. Voor hernieuwd gebruik moet een nieuwe mengtuit worden aangebracht.
- 5) Schuur het gerepareerde gedeelte met schuurmateriaal korrel 120 totdat de vulling even vlak is als de rest van het oppervlak.
- 6) Breng vervolgens op het gehele oppervlak Bona LinoPrime aan of Bona Pure Colour volgens de instructiebladen van deze producten.



Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

Bona®

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com