



# Lecol Buitenolie OH93

## Technisch Merkblad



Lecol Buitenolie OH93 is een onderhoudsolie op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën, dat geschikt is voor terrassen en tuinmeubelen buitenshuis. Niet geschikt voor gelakte oppervlakken.

### Toepassing

Geschikt voor het onderhouden van terrassen en tuinmeubelen buitenshuis.

### Technische gegevens

Droogtijd:	ca. 12 uur.
Materiaalverbruik:	Niet verdunnen. ca. 1 liter per 5 - 10 m <sup>2</sup> .
Houdbaarheid en opslag:	Vorstvrij in originele, gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar.
Bevat:	Gemodificeerde oliën, alifatische koolwaterstoffen, loodvrije siccatieven.
Verpakking:	Doos à 6 blikken, 750 ml/blik.

**Let op: tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.**

### Verwerking

#### Opbrengen:

Verwerking bij buitentemperaturen van minimaal 10 °C. Oppervlakte eerst intensief reinigen met Lecol Intense Cleaner OH27 verdund 1:2 met water. Eventueel schuren met K-120. Na droging dient Lecol Buitenolie OH93 gelijkmatig met kwast of pluïsvrije doek in de richting van de houtnerf te worden opgebracht. Na ca. 30 minuten dient overtollig materiaal te worden afgenomen met doeken. Het oppervlakte na een nacht droging nogmaals met Lecol Buitenolie OH93 behandelen. Overtollig materiaal verwijderen.

Let op! De met olie gedrenkte doeken of pads in gesloten verpakking of onder water bewaren. Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding

### Gebruiksfrequentie

Afhankelijk van de vervuiling en de gebruiksfrequentie; gemiddeld 1 - 2 maal per jaar.

#### *Bijzondere opmerking:*

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.

#### **Uitgave: 01.11**

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.