

Technisch Merkblad Leha Master Polish V-6



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

De slijtvaste beschermingslaag voor alle gelakte parketvloeren

Productbeschrijving:

Algemeen

Oplosmiddelvrije polish op basis van speciaal gemodificeerde waterige polyurethaan acrylaat dispersies. De Leha Master Polish V-6 is verkrijgbaar in een matte of glanzende versie.

Eigenschappen

De polish voorziet de vloer van een hoog elastische beschermingsfilm, is zeer goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuil- en rubberstrepen afstotend en is veegvast.

Toepassing

Is geschikt voor alle gelakte parketvloeren.

Technische gegevens:

Droogtijd:	Per laag ca. 30 minuten.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van de soort ondergrond: ca. 30 ml/m ² . 1 liter ca. 30-35 m ² /laag.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon.
Reinigen gereedschappen:	Direct na gebruik spoelen met zuiver water.
Reiniging en onderhoud:	De behandelde vloer reinigen met Leha Clean OH-49.
Nabewerking en onderhoud:	Is een nabewerking noodzakelijk, dan dient men de vloer met Leha Remover OH-45 te reinigen (zie technisch merkblad Leha Remover OH-45). Daarna de vloer met zuiver water naspoelen, laten drogen en aansluitend Leha Master Polish V-6 opbrengen (zie ook punt opbrengen).

Attentie:

Tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking:

Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, stof-, vet- en wasvrij zijn.

Oude vloeren moeten eerst met Leha Clean OH-49 of met Leha Remover OH-45 grondig worden gereinigd, zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn. Aansluitend met schoon water naspoelen.

Door de veelzijdigheid van ondergronden dient een proefvlak uitgevoerd te worden en op hechting getest.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

Technisch Merkblad Leha Master Polish V-6



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Opbrengen

Leha Master Polish V-6 op geheel droge vloer gelijkmatig, met een zuivere pluisvrije en vochtige doek of speciale polishverdeler opbrengen.

Plasvorming evenals het ontstaan van schuim en luchtbelletjes voorkomen.

Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet nawrijven.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 09.03.

Uitgave: 11.04