

Technisch Merkblad

Leha Conditioner OH-25



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Productbeschrijving:

Algemeen

Leha Conditioner OH-25 wordt op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën en aromaatvrije terpentijn, vervaardigd.

Eigenschappen

Leha Conditioner OH-25 wordt als nabehandeling van geoliede vloeren verwerkt.

Toepassing

Leha Conditioner OH-25 is geschikt voor met olie geïmpregneerd parket- en andere houten vloeren. Leha Conditioner OH-25 is tevens geschikt voor vloeren die met was of hardwas-olie behandeld zijn. Niet geschikt voor gelakte vloeren

Technische gegevens:

| | |
|--------------------|---|
| Materiaalverbruik: | Ca. 1 ltr per 100 m ² , afhankelijk van de vervuiling. |
| Verpakking: | Doos à 12 flacons, 1 liter/flacon. |
| Houdbaarheid: | Leha Conditioner OH-25 altijd in originele gesloten verpakking bewaren. Het product voor verwerking laten acclimatiseren. |

Attentie:

Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarezone verboden. Werk- en magazijnruimte goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezoon, kookplaten, nachtstroomschakelaar in het vertrek of in de daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat bij het begin van het werk deze koud zijn. Iedere vonkontwikkeling ook bij elektrische apparaten vermijden.

Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.

Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking of onder water bewaren. **Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!**

Planten en dieren uit de werkruimte verwijderen.

Verwerking:

Opbrengen

Alleen bij kamertemperatuur verwerken.

Bij licht verontreinigde vloeren of ter opfrissing van de vloer, een doek met Leha Conditioner OH- 25 bedrenken en de geoliede houten vloer zeer dun afnemen.

Bij sterk verontreinigde vloeren dient de olie op de vloer gespreid te worden en middels een poetsmachine, voorzien van een groene pad, de vervuiling losweken. Met behulp van een droge doek dient de vloer daarop te worden afgenomen.

Technisch Merkblad Leha Conditioner OH-25



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Gebruiksfrequentie:

Afhankelijk van de vervuilingen de gebruiksiteit; gemiddeld 5- 12 maal per jaar.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 09.03.

Uitgave: 11.04