



# Lecol Accent Impregneerolie VL96

## Technisch Merkblad

Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour is een impregneerolie op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën en wassen, met hoog vast stofgehalte en kleine hoeveelheden aromatenarme testbenzine. Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour is een reeds vooraf ingekleurde olie, leverbaar in de kleur wit, grijs, kalkgrijs, kersen, teak, eiken donker, dubbel gerookt eiken, Amerikaans noten, wengé, antiek donker en antiek licht.

### Toepassing

Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour wordt gebruikt voor het oplosmiddelarm impregneren van onbehandelde houten vloeren en parket.

### Technische gegevens

Vaste stofgehalte:	> 90%
Droogtijd:	Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid: 24 uur. Volledige doorharding na 3 weken. Binnen deze 3 weken de vloer niet vochtig afnemen en geen kleden op de vloer.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer en de verwerkingsmethode 30-60 g/m <sup>2</sup> . Gemiddeld 30 m <sup>2</sup> per Liter.
Verpakking:	0,75 liter (6 x 0,75 liter in een doos)
Houdbaarheid:	In gesloten originele luchtdicht gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar. Opslag en transport bij + 5 °C tot 25 °C. Indien het product door koude troebel is geworden, verpakking voor gebruik in een op temperatuur gebrachte ruimte bewaren.
Reinigen gereedschap:	Met Lecol Wax Remover OH34

### Verwerking

Materiaal goed roeren voor gebruik. Er dient een homogeen gekleurde olie verwerkt worden. Olie is een natuurproduct. Derhalve kunnen kleine kleurafwijkingen per charge ontstaan. Indien men Lecol Accent Impregneerolie VL96 aanbrengt vanuit verschillende charges dient men vooraf deze charges met elkaar te mengen. Dit om kleurafwijkingen op de vloer te voorkomen.

Ook kunnen kleuren eventueel onderling met elkaar gemengd worden of om de kleurkracht te verminderen mengen met Lecol Accent Impregneerolie VL95 Transparant. Vooraf is het aan te bevelen een kleurmonster, bij voorkeur op de te bewerken vloerdelen, aan de klant te overleggen.

De vloer moet droog, vrij van olie, vet, was, lakrestanten en schuurstof zijn. Om een correcte impregnerende werking te realiseren niet fijner schuren dan korrel 120. Onregelmatigheden in het oppervlak, zoals bijv. schuursporen, zullen na het aanbrengen van Lecol Accent Impregneerolie VL96



# Lecol Accent Impregneerolie VL96

## Technisch Merkblad

Colour extra opvallen.

Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour wordt m.b.v. een mohairroller of borstel in 1 laag aangebracht. Het is ook mogelijk Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour met een metalen spatel 2 x aan te brengen. Droogtijd van 15 minuten per laag. De eventueel aanwezige vellingkanten met kwast of borstel goed raken en overtollig materiaal voor inpoetsen verwijderen.

Afhankelijk van de houtsoort en de temperatuur in de ruimte dient na een droogtijd van 30 minuten het oppervlak met een Lägler Single éénschijfmachine, voorzien van een rode pad, bewerkt te worden. Er dient een egaal ingekeurde vloer te ontstaan. Het overtollige materiaal beslist verwijderen middels witte pad. Deze overtollige olie geeft optisch een onregelmatig oppervlak en tevens een negatief resultaat op de doorharding.

### Onderhoud

De vloer dient na minimaal 2 weken doorharding onderhouden te worden met:

Was: Lecol Step-Stop OH36 of met Lecol Wax&Clean OH32.  
Onderhoudsolie: Lecol Conditioner OH25

### Opmerking(en)

Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar van zelfontbranding. Daarom met olie gedrenkte doeken, pads, borstels, rollers e.d. onder water bewaren of in de buitenlucht laten drogen.

**Let op: verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.**

### *Bijzondere opmerking*

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 10.08.

**Uitgave: 07.10**