



HARDWAX-OLIE

ORIGINAL

Speciaal aangepast aan de behoeften van houten vloeren!



3011
Kleurloos
glanzend



3032
Kleurloos
zijdemat



3062
Kleurloos
mat



3065
Kleurloos
halfmat



Original



1 LAAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze glanzende tot matte houtafwerking, die alle voordelen van natuurlijke oliën en wassen combineert in een uniek product. Osmo Hardwax-Olie Original is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak. Eenvoudige verwerking - zonder grondering of tussenschuren - bespaart tijd en geld.

Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen waterlekken. Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweettest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Hardwax-Olie Original is ideaal voor de bescherming van alle soorten houten vloeren zoals vloeren uit massieve delen, planken, scheepsdekvloeren, OSB en kurkvloeren. Ook voor meubels.

INGREDIËNTEN

Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloem olie, soja olie, distel olie, carnauba wax, candelilla wax), paraffines, siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. Ongearomatiseerde terpentine (benzeen-vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht: 0,88-0,95 g / cm³
Viscositeit: 95-240 mPas, thixotroop
Geur: zwak / mild, na droging geurloos
Vlampunt: > 60 ° C vlgs. DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan de was stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

Het oppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (houtvochtigheid maximaal 18%). Osmo Hardwax-Olie is gebruiksklaar, goed roeren voor gebruik en niet verdunnen. Oude openporige afwerkingen goed schoonmaken. Oude kleur- en laklagen moeten volledig worden verwijderd. Draag bij het schuren een stofmasker. Kleine scheuren en gaatjes in het hout vullen met Osmo Houtvuller. Houten oppervlakken grondig schuren, beginnen met een grove korrel, bij vloeren eindigen met korrel P120-150, bij meubels P180-240. Verwijder zorgvuldig het stof van het oppervlak met een stofzuiger. Het resultaat is onder andere afhankelijk van de houtstructuur. Daarom raden wij aan om - in het bijzonder bij onbekende ondergronden - eerst een proefstuk maken.



AANBRENGEN

Met een Osmo Platte kwast, Vloerborstel, Kleurolie Microvezel pad (Hand Pad Houder) of Microvezel roller dun in de richting van de houtnerf aanbrengen en goed uitstrijken.

Bij voldoende ventilatie 8-10 uur laten drogen. Na droging een tweede dunne laag aanbrengen. Bij renovatie van een geolied oppervlak, is één laag op het schoongemaakte oppervlak meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 8-10 uur (bij normale omstandigheden, 23°C/50% relatieve luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

Na ongeveer 2-3 weken is het oppervlak volledig uitgehard.

RENDEMENT

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij 1 laag. Het rendement van het product hangt grotendeels af van de gebruikte houtsoort en structuur. De berekening heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlaktestructuren kunnen leiden tot een ander rendement.

AANWIJZINGEN

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanente wet look). Een gebrek aan ventilatie en wanneer er teveel product wordt aangebracht verlengt de droogtijd.

Voor donkere en inhoud stofrijke hardhoutsoorten zoals Wengé, Merbau, Jatoba raden wij aan Osmo Blanke Was te gebruiken. Een proef stuk maken wordt aanbevolen.

Kurkvloeren zijn zeer poreus en vereisen een bijzonder dunne laag. Houd bij kurk rekening met een langere droogtijd (min. 24 uur per laag).

Let op: De binnenkant van kasten en lades max. 1x dun aanbrengen met een doek.

Houten oppervlakken behandeld met Osmo Hardwax-Olie Original zijn gemakkelijk te onderhouden.

Verwijder losliggend vuil met een bezem of stofzuiger. Voeg de Osmo Wisch-Fix toe aan het dweilwater en reinig het oppervlak met een klamvochtige dweil (niet nat!). Gebruik indien nodig de Osmo Vloeibare Onderhoudswas- en Reinigingsmiddel voor het opfrissen en intensieve reiniging.

Indien er een hogere glansgraad is gewenst, breng dan eerst een dunne laag Osmo Vloeibare Onderhoudswas aan en polijst het oppervlak na grondige droging.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken.

Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUREN

Nr. 3011 Kleurloos glanzend
Nr. 3032 Kleurloos zijdemat
Nr. 3062 Kleurloos mat
Nr. 3065 Kleurloos halfmat

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,375 l, 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18