

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Lijnolie Houtbeits Aqua Glans #2530



Toepassing:

Transparante laagvormende watergedragen Lijnolie houtbeits voor binnen. Geschikt voor op houten ondergronden. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies.

Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - emulsie
Verdunning	Water
Kleur	Transparant.
Glans	Glans
Dichtheid	1.00 Kg/l
Vastestof	Ca. 43 vol.%
Rendement	± 12 m ² per liter
Stofdroog	± 8 uur
Overschilderbaar	± 48 uur
% natuurlijke grondstoffen	ca. 94 % water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Lijnolie Houtbeits Aqua Glans #2530

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

TOPLIN Lijnolie Houtbeits Aqua Glans #2530

1 liter blik; art.nr. 2160013; EAN 8716544040120 (doos = 6 x 1 ltr)

2,5 liter blik; art.nr. 2160014; EAN 8716544040137 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.