

## Technisch Informatie Blad

### EKODUR Grondverf #2030



#### Toepassing:

Watergedragen grondverf voor binnen en buiten toepassing. Universeel overschilderbaar. Geschikt voor onbehandeld en behandeld hout alsook op diverse andere ondergronden mits op de juiste wijze voorbehandeld. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER EKODUR voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar nummer 06-47057824 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product (basis) wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Polyurethaan - Acrylaat
Verdunning	Water
Kleur	Wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur via het kleurenmengsysteem
Glans	Mat
Dichtheid	1,3 Kg/l
Vastestof	Ca. 35 vol.%
Rendement	± 12 m <sup>2</sup> per liter
Stofdroog	± 1 uur
Overschilderbaar	± 6 uur
% natuurlijke grondstoffen	Ca. 77 % water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

## Technisch Informatie Blad

### EKODUR Grondverf #2030

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

#### EKODUR Grondverf #2030

Wit, 1 liter blik; art.nr. 1250013; EAN 8716544038295 (doos = 6 x 1ltr)

Wit 2,5 liter blik; art.nr. 1250014; EAN 8716544038318 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 1250113; EAN 8716544038301 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 1250114; EAN 8716544038325 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurmengsysteem.

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.