



# UULA INTO MEUBELVERF<sup>®</sup>

waterverdunbare zijdeglansverf voor binnen,  
op basis van natuurlijke grondstoffen.

- kozijnen, deuren en ramen
- plaatmateriaal, latten, plinten
- meubels en kasten
- gebruiksklaar
- goede dekking
- verbruik 7 – 9 m<sup>2</sup>/L
- droogtijd 2 uur
- eenvoudig te verwerken
- waterverdunbaar
- geen oplosmiddel

## UULA INTO MEUBELVERF®

is een kunstharstvrije, waterverdunbare en oplosmiddelvrije verf voor binnen. UULA INTO Meubelverf® is veilig, milieuvriendelijk en makkelijk in gebruik. Als bindmiddel worden herwinbare natuurlijke oliën gebruikt. Het bevat geen synthetische bestanddelen.

**Rendement:** 7 - 9 m<sup>2</sup> /L, afhankelijk van de ondergrond.

**Geschikte ondergronden:** Alle houten oppervlakken binnen, bij voorkeur behandeld met UULA INTO Primer® zoals: Onbehandelde spaanplaat, vezelplaat, meubels, deuren en ramen. Of reeds eerder met (acryl)verf behandelde oppervlakken.

**Inhoud stof rijke houtsoorten:** Houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudstoffen (bijv. lariks, red ceder, merbau, meranti) die een lichte of witte afwerking krijgen, en looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje vertraagde droging), eerst behandelen met Auro nr.117 Isolatie grondlaag.

**Werkwijze:** Goed doorroeren voor gebruik! *Onbehandeld hout:* Hout opschuren en stofvrij maken, 1 laag UULA INTO Primer® aanbrengen, indien nodig oneffenheden (gaatje, scheuren) behandelen met Auro 231 Lakplamuur, daarna nog een laag UULA INTO Primer® aanbrengen, eventueel tussen de lagen schuren. Daarna 1 - 2 lagen UULA INTO Meubelverf® aanbrengen, eventueel verdunnen met water. *Reeds eerder behandeld hout:* Oude loszittende lagen verwijderen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte (gladde) lagen reinigen en opschuren, breng daarna 1 - 2 lagen UULA INTO Meubelverf® op het oppervlak aan.

**Verwerkingscondities:** Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80%. Minimale verwerkingstemperatuur +5°C.

**Droogtijd:** Afhankelijk van de omstandigheden kleefvrij in 30 min. Schuurbaar en overschilderbaar na 2 uur.

**Verwerking:** Kwast, mohairrol of spuit.

**Verdunning:** Water.

**Verpakkingen:** 0.9L, 2.7L en 9L.

**Reinigen gereedschap:** Direct na het schilderen gereedschap reinigen met water en Auro 411 vloeibare zeep.

**Opslag:** Koel en droog maar **VORSTVRIJ!** In een goed gesloten verpakking.

**Let op! :** Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen. Het behandelde oppervlak de eerste 4 weken voorzichtig behandelen. Geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

**Voorkom milieuschade:** Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare verfstoffen afgeven bij het inzamelpunt chemisch afval.

**Veiligheidsgegevens:** Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 2012 FARVOCOLOR BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR

Revisiedatum: 03 december 2012