



Den Braven



Better results through Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Repox® fast

Snel uithardend elastisch houtreparatiemiddel



#### Product omschrijving

Zwaluw Repox® fast is een zeer snel werkend blijvend elastisch oplosmiddelvrij tweecomponentig houtreparatiesysteem voor zowel kleine als grotere reparaties op basis van epoxyhars. Zwaluw Repox® fast is direct uit de koker aan te brengen met een standaard professioneel kitpistool. Zwaluw® Repox® fast is krimpvrij, heeft een hoog standvermogen, is vochtongevoelig en heeft een zeer beperkte geur. Zwaluw Repox® fast beschikt over een COT rapport LAB12-0118-RAP, en voldoet daarmee aan de eisen gesteld in COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

#### Voordelen

- Direct aan te brengen uit de koker snel uithardend Voorstrijken niet nodig Overschilderbaar binnen één uur Schuurbaar na 30 minuten Vrij van oplosmiddelen Permanent elastisch Voor de reparatie van spijker- en schroefgaten
- knoesten en barsten overlans

#### Applicaties

Zwaluw Repox® fast dient te worden toegepast als het materiaal binnen 30 tot 60 minuten geschilderd moet worden. Zwaluw Repox® fast is speciaal ontwikkeld voor de reparatie van spijker- en schroefgaten, knoesten en barsten overlans en andere defecten van het hout. Geschikt voor alle soorten reparaties met een minimum van 2-3 mm tot 15-20 mm. Toe te passen bij deuren, vensterkozijnen, trappen en (gevel) plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels en voor het aanbrengen van scharnieren, vensters en deuren. Zowel binnen als

buiten te gebruiken.

#### Technische specificaties

Application Temperature	+2°C till +30°C
Density	1,30 g/ml
Frost Resistance during transportation	Till -15°C
Paintable	> 30 minutes
Sandable	> 15 minutes
Shrinkage	0 gr/ml
Temperature Resistance	-20°C till +80°C

#### Beperkingen

##### Voeg ontwerpen

Geschikt voor kleine reparaties van minimaal 2 mm tot 20 mm.

##### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Zwaluw Repox® fast heeft geen voorbehandeling met een primer nodig. Het te behandelen gebied dient droog, schoon en olievrij te zijn. Verwijder losse onderdelen en oude, bladderende verf. Verwijder aangetaste, beschadigde en zachte delen van het hout met een beitel of sponningschaaf zodat het gezonde hout blootligt. De plek waar reparatiemateriaal en gezond hout samenkomen, moet een scherpe hoek vormen. Laat het hout nooit taps toelopen. Zwaluw Repox® fast is verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van minimaal +2°C. Door de koker bij een temperatuur van +15°C te bewaren zal het drogingsproces niet worden vertraagd. Zwaluw® Repox® fast kan na 15-20 minuten worden geschuurd en na 30 minuten worden overschilderd met verf op zowel hars- als waterbasis.

##### Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

##### Kleuren

- Grijs

##### Verpakking

- Koker 250 ml

##### Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Repox® fast is 12 maanden indien bewaard

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Repox® fast

Snel uithardend elastisch houtreparatiemiddel

zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

### Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

### Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. ('Den Braven'). Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden vervoelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com