



Den Braven



Better results through Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Woodflex HARD

Hoogwaardig schuur- en schilderbaar vulmiddel op dispersiebasis.



#### Product omschrijving

Zwaluw Woodflex HARD is een hoogwaardig vulmiddel voor houten vloeren op basis van een acrylaatdispersie. Na het aanbrengen vormt het product een stevig plasto-elastisch rubber door verdamping van het water.

#### Voordelen

- Beschikbaar in 6 kleuren.
- Watergedragen (milieuvriendelijk).
- Sneldrogend.
- Schuurbaar na uitharden.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven.

#### Applicaties

Zwaluw Woodflex HARD is speciaal ontwikkeld voor het vullen van beschadigingen in parket, kurk, laminaat en houten vloeren. Zwaluw Woodflex HARD is een sneldrogend product met excellente hechting.

#### Technische specificaties

Application Temperature		+5°C till +40°C
Base		Acrylaat dispersie
Curing Time		1mm/day
Density		1,74 g/ml
Elongation at Break		50%
Frost Resistance during transportation		Till -15°C
Joint Movement		8%
Shore-A hardness	DIN 53505	55 Shore A
Skin Formation	@ 23°C/ 55% RH	5 minutes
Temperature Resistance		-20°C till +75°C

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden

#### Voeg ontwerpen

De optimale voeg is voldoende breed zodat deze bewegingen kan opnemen en verwerken van aangrenzende bouwelementen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Een algemene regel is dat de verhouding voegdiepte:voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de verhouding 1:2 met een minimale diepte van ten minste 10 mm en maximaal 15 mm. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Op schone, droge, vet- en stofvrije en voldoende sterke ondergronden. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met water.

#### Schoonmaken



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Woodflex HARD

Hoogwaardig schuur- en schilderbaar vulmiddel op dispersiebasis.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes en/of water en zeep.

#### Kleuren

- Beuken
- Kersenhout
- Imbuia
- Meranti
- Eiken
- Dennen

#### Verpakking

- Koker 300 ml

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

#### Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. ('Den Braven'). Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden vervoelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com