



AQUALIN
PROFESSIONELE SCHILDERSVERF

HOUTBEITS | Product Informatie Blad

2012.06 – rev 2

Professionele, waterverdunbare transparante kleurbeits op lijnoliebasis voor houtwerk. Oplosmiddelvrij. Voor buiten en binnen.

Eigenschappen

- Duurzaam elastisch
- Half glanzend
- Vocht regulerend
- Uitstekende buitenduurzaamheid

Profiel

AQUALIN Houtbeits is een laagvormend, duurzaam elastisch (kenmerkend voor lijnolie!), halfglanzend en vochtregulerend één-potsysteem. Grond- en aflak in één pot. De lijnolie dringt diep in het hout, voedt het op natuurlijke wijze en biedt bescherming tegen weersinvloeden. AQUALIN Houtbeits is laagvormend, ruikt aangenaam en verwerkt prettig.



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

AQUALIN Houtbeits bevat min. 95% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : -
Pigment : -
Vulstof : -
Hulpstof : -
Verdunning : water



Verpakking	1, 2½ liter blik
Rendement	10 – 12 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	ca. 8 uur
Overschilderbaar	na 48 uur
Dichtheid	ca. 1,3 kg/liter
Glans	70 – 80 % - gloss units
Vaste-stofgehalte	ca. 63 %-gew, ca. 53 %-vol
VOS-gehalte	14 g/l. Voldoet aan ARBO; geschikt voor binnen.
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor AQUALIN WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

HOUTBEITS | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk: voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Schuren en scherpe kanten goed afronden.

Let op: bij western red cedar, eikenhout, voorbehandelen met ORIGINAL Jachtlak. Ook merbau en merantie voorbehandelen met ORIGINAL Jachtlak. Dun voorstrijken met 20-25% ORIGINAL Jachtlak. Vervolgens licht schuren (fijn schuurpapier) en afwerken.

Bestaand werk : goed ontvetten met water en ammonia of met verfreiniger naspoelen met schoon water en goed matschuren. Los zittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.

Gereedschap

Met roller, kwast of spuit. Voor gebruik minimaal 3 minuten oproeren. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de beits laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren. Het gereedschap reinigen met lauw water en CLIEN-S.

Applicatie

- Voor houtwerk waar een transparante, weerbestendige, laagvormende, afwerking gevraagd wordt als deuren, gevelbetimmeringen, kozijnen, tuinhuisjes enz. Niet geschikt voor mechanisch sterk belaste oppervlakken zoals vloeren, banken, stoelen en tafelbladen.

Nieuw werk : 3 lagen aanbrengen (minimaal 120 µ) Aan de weerbelaste zijde altijd een laag extra aanbrengen.

Bestaand werk : 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen goed matschuren.

Onderhoud

De eerste maanden het schilderwerk regelmatig reinigen met schoon water om vuilaanhechting in de dan nog zachte laag te voorkomen.

Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 10°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Droging

Stofdroog na ca. 8 uur
Kleefvrij na ca. 10 - 12 uur
Overschilderbaar na ca. 48 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 48 uur. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

10 -12 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levervorm

Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1 en 2½ liter blikken. De kleuren: Saffierblauw, Blank, Grenen, Teak, Donker eiken, Redwood, Linnenwit en Zilvergrijs zijn leverbaar.

Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 1 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat Co-droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 14 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48