

Decoratiemiddel op basis van watergedragen lijnolie.  
Voor creatieve kleureffecten op binnenwanden.

**Eigenschappen**

- Meer dan 95% natuurlijke grondstoffen
- Soepel en prettig te verwerken
- Aan te kleuren met diverse pigment en kleureffecten

**Profiel**

Watergedragen transparant decoratiemiddel voor binnenwanden. Door toevoeging van kleurpigmenten ontstaat een transparant patiné waarmee creatieve kleureffecten kunnen worden gemaakt. Te verwerken met roller, kwast, spons, doek en vele andere decoratietechnieken.



**Samenstelling**

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

PATINÉ bevat min. 95% natuurlijke grondstoffen.  
(water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : Lijnolie-Standolie
- Pigment : n.v.t.
- Vulstof : n.v.t.
- Hulpstof : Co-droger, cellulose derivaat, Vetzuur-alcohollester, Ammonia, Zwavelammoniumverbinding
- Verdunning : Water

Verpakking	1 liter blik
Rendement	8 - 10 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond
Overschilderbaar	na 6 uur
Dichtheid	ca. 1 kg/liter
Glans	mat
Vaste-stofgehalte	ca. 14 %-gew, 18 %-vol
VOS-gehalte	< 2 g/l. Voldoet aan ARBO; geschikt voor binnen.
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor PATINÉ BLANK. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.



## PATINÉ | Product Informatie Blad

### Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. PATINÉ is gevoelig voor verzeppen; verse minerale ondergronden als cement, pleisterwerk en dergelijke moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet meer alkalisch reageren. Verse lagen MARIL muurverf dienen minimaal 2 dagen goed gedroogd te zijn. Omdat PATINÉ –ook aangekleurd– transparant is, dient de ondergrond al naar wens gekleurd te zijn.

### Gereedschap

Te verwerken met elk gewenst decoratief gereedschap. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de PATINÉ laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren. Voor aandrogen van het gereedschap, met lauw water reinigen.

### Applicatie

Voor gebruik goed oproeren. Een eerste laag PATINÉ zonder kleur (1:1 verdund met water) aanbrengen. Vervolgens het gewenste kleureffect (maximaal 8 delen water toevoegen). Als laatste laag voor extra bescherming en egaal uiterlijk een laag zonder kleur aanbrengen (1:1 verdund met water). PATINÉ kan transparant worden aangekleurd met diverse kleurpigmenten of effectpasta's voor het gewenste kleureffect. Aanbrengen met kwast, roller, spons, doek of andere decoratieve techniek op met MARIL BINNEN geverfde ondergronden. PATINÉ aanbrengen naar eigen creatief inzicht. Het is verstandig eerst een proefstukje te maken.

### Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 5°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

### Droging

Overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

### Rendement

8 - 10 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

### Levervorm

In 1 liter blik.

### Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen en dieren. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

### Veiligheid

**Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/l) is: 200 g/l. Dit product bevat max. 2 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.aquamaryn.nl](http://www.aquamaryn.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48