

Waterverduunbaar, blank voorstrijkmiddel voor wanden en muren, oplosmiddelvrij. Voor binnen.

Eigenschappen

- 100% oplosmiddelvrij, mooie glans
- Verstevt en fixeert poederende lagen
- Professionele kwaliteit

Profiel

MARIL, VOORSTRIJK is een waterverduunbaar blank voorstrijkmiddel voor wanden en muren. Dit product is oplosmiddelvrij. Door de kleine moleculen dringt IMPRIL diep in de ondergrond door. MARIL Voorstrijk versteft en fixeert poederende lagen en maakt sterk zuigende ondergronden geschikt voor het aanbrengen muurverven.



Samenstelling

Bindmiddel : lijnolie geëmulgeerd in water.

Hulpstoffen : emulgator en cobaltdroger.

Verdunning : water.

Potkonservering : door BGA en FDA toegelaten voor producten die in contact met levensmiddelen komen.

Verpakking 1 en 5 l. blik.

Rendement 6 - 8 m²/liter, sterk afhankelijk van de ondergrond

Stofdroog -

Overschilderbaar na 6 - 8 uur

Dichtheid ca. 1 kg/m³

Glans (60°) -

Vaste stofgehalte ca. 14 gew.%, 18 vol.%

VOS-gehalte 1 g/l. Voldoet aan ARBO. Geschikt voor binnen.

Houdbaarheid In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.



VOORSTRIJK | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. MARIL, VOORSTRIJK is gevoelig voor verzeppen; verse minerale ondergronden als cement, pleisterwerk en dergelijke moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet meer alkalisch reageren. Voer poederende wanden en muren, vaak gevormd door oude cement- en pleisterlagen en oude latexverven. MARIL, VOORSTRIJK aanbrengen met kwast of roller. Voor het verstevigen van de poederende ondergronden als oude latexverven en oude cement- en pleisterlagen en voor sterk zuigende ondergronden als beton, baksteen en dergelijke.

Gereedschap

Met roller of kwast. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de MARIL, VOORSTRIJK laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren. Voor aandrogen van het gereedschap, met lauw water reinigen.

Applicatie

Voor gebruik minimaal 3 minuten oproeren. Verdunnen is niet nodig. MARIL, VOORSTRIJK aanbrengen met kwast of roller. Voor beide gevallen geldt dat het middel moet verzadigen, geen glanzende laag mag vormen. Eventuele glanzende plekken eerst met schuren alvorens muurverf aan te brengen. Het is verstandig eerst een proefstukje te maken.

Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 5°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Droging

Overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 6 - 8 uur. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

6 - 8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levorm

In 1 en 5 liter blikken.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen en dieren. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

Veiligheid

Bevat lijnolie: lappen met natte productresten uitgevouwen laten drogen om zelfontbranding door broei te voorkomen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48