

Thermofelt®

ONDERVLOERPLATEN

Ondervloertegel voor tapijt en tapijttegels

- Groot egaliserend vermogen
- Geluiddempend
- Warmte isolerend
- Beschermt uw dure vloerbedekking
- Snijdt gemakkelijk



Speciaal voor tapijt (en natuurlijk tapijttegels) is Thermofelt® één van de meest bekende en meest verkochte ondervloeren op de markt. Sinds lange tijd maakt Thermofelt® al vast onderdeel uit van de verkoop programma's van vele vooraanstaande nationale en internationale groot- en detailhandelaren op het gebied van zachte vloerbedekking.

Veelvuldig getest door de diverse erkende instituten, laat Thermofelt® de betrouwbare resultaten voor zich spreken: Goede prestaties op het gebied van akoestische- en contactgeluids-reductie, hoog thermisch isolatievermogen, vocht- en schimmel-werende kwaliteit en een langere levensduur van het tapijt.

De ondervloer voor uw vloerbedekking

Productspecificaties

Thermofelt®

ONDERVLOERPLATEN

Technische gegevens

Artikelnummer	0.1150.0000
Dikte / Tolerantie (mm)	7,5 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg / m ³)	260
Kleur	Groen
TNO Rapport nr.	HAG-RPT-960064
Buigsterkte, kg / cm ²	18
Brandklasse, DIN 4102	F _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	6
R _m -waarde [m ² .K.W. ⁻¹]	0,13
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	18 platen / 9,13 m ²
Palletinhoud	28 pak / 255,93 m ²
Pallethoogte	2,05 m
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Palletgewicht	530 kg

Toepassing

Tapijt en tapijttegels

Inhoud pak

18

- Platen
- 590 x 860 mm
- 9,13 m²

Dikte 7,5 mm

Uw leverancier

