

IJzersmet Blokker #0091 Additief

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Additief om ijzersmet op tanninerijke houtsoorten (onder andere eiken, kastanje, walnoot, merbau, western red cedar en douglas) te neutraliseren. Geschikt voor STEP Parket Grondlak Naturel #6090, STEP Parket Grondlak Warm #6130 en SKYLT Original #5510. Tevens geschikt voor ROYL Reactieve Beits.

IJzersmet, zichtbaar als "zwarte puntjes", is een reactie waar tannine, ijzerdeeltjes en water bij elkaar komen. De zuren en het water veroorzaken samen een sterke corrosie van de ijzerdeeltjes, die daardoor zwart kleuren en in het hout zwarte vlekken veroorzaken.

Voorheen RigoStep Seal Add.

Productspecificaties

Verpakking	Fles 0,25 liter
Mengverhouding	1 fles 0,25 liter aan 4 liter lak of beits.
Dichtheid	1,06 kg/l volgens ISO 2811.
Natuurlijke grondstoffen	Ca. 69 gew % Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
Bio-based koolstofverbindingen	0 gew % Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
pH-waarde	8,5
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

Volg hiervoor de aanwijzingen van het product waaraan het additief wordt toegevoegd.

Systeemopbouw

- IJzersmet Blokker #0091 Additief alleen toepassen in de eerste laag op kaal hout. Niet meer toevoegen aan volgende systeemplagen.
- Uitsluitend gebruiken in combinatie met STEP Parket Grondlak Naturel #6090, STEP Parket Grondlak Warm #6130, SKYLT Original #5510 of ROYL Reactieve Beits.
- Daarna kan het oppervlak volgens het gekozen systeem verder worden afgewerkt.

Veiligheidswaarschuwing

Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies.

Applicatie

IJzersmet Blokker #0091 Additief goed schudden voor gebruik. Voeg het additief toe aan de lak of beits en nogmaals circa 1 minuut krachtig doorschudden. Het gemengde product vervolgens zoals gebruikelijk verwerken.

Overige

- Door toevoeging van IJzersmet Blokker #0091 Additief zal het hout iets donkerder aankleuren.

Afval

Vloeibare (lak)resten en verpakkingen met natte (lak)restanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde (lak)resten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.