

Technisch Informatie Blad

ROYL OIL 1K #4550



Toepassing:

Oplosmiddelvrije, impregnerende olie voor parket, meubelen en andere houten oppervlakken.

Geschikt voor intensief belast gebruik.

Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.

Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Glansgraad	Mat
Geur	Mild
Vaste stof	Ca. 100 VOL %
VOS- gehalte	0 g/l
Rendement	30 - 40 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Vochtbelastbaar	Na 1 week
Licht belastbaar	24 - 48 uur
Volledig belastbaar	Na 2 weken (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten)
Bestendigheden	***
Stroefheid/anti-slip	Normaal
Verwerking	Niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een RLV boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de olie
Houdbaarheid	Ingesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor de ROYL OIL- 1K Clear bij standaard omstandigheden. Voor kleuren kunnen afwijkingen gelden.

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter blik; (doos = 6x1ltr)

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing.

Technisch Informatie Blad

ROYL OIL 1K #4550

5 liter can;

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.