

RE-USED MUURVERF BINNEN | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. Op de meest voorkomende met muurverf te behandelen ondergronden zoals schuur- en pleisterwerk, steenachtige ondergronden, beton, gips- en boardplaten, behang etc..

Verdunnen

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN kan verdund worden met water (Max. 5%).

Gereedschap

Gebruik een kwast of roller. Het gereedschap vóór het aandrogen met lauw water reinigen.

Applicatie

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN met kwast en/of roller. Goed oproeren voor gebruik.

Omstandigheden

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Droging

Aangedroogd	na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	na ca. 5 – 6 uur.

Droogtijden gelden bij 20°C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV heeft invloed op de droogtijd.

Rendement

6 - 8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levertorm

In 10 liter emmer.

Noot voor de kleurmaker: EVA-RE USED MUURVERF BINNEN kan als basis wit worden gekleurd; uiteindelijke resultaat kan enige mate afwijken. Voor gebruik altijd controleren. Zie aanwijzingen op de verpakking.

Let op: door kleine kleurnuances per charge kan het resultaat in enige maten afwijken. Voor gebruik altijd kleur controleren en emmers met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 1 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Verf met een ongewone geur en/of enige schimmelvorming niet meer gebruiken.

Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO-eisen.

Bij verwerking van waterverdunbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met ogen en huid vermijden. Verfafval niet door de gootsteen spoelen maar op de daar voor bestemde plaatsen inleveren. Zo zorgt u voor toekomstige generaties EVA!

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl, www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48

RE-USED MUURVERF BINNEN | Product Informatie Blad

2014.04 – rev 2

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN bestaat voor 97 – 99% uit hergebruikt materiaal. Een professionele, egaal dekkende muurverf voor binnen. Soepele en prettige verwerking, goede dekking, mooi mat, schrobvast.

Eigenschappen

- ideale binnenmuurverf
- prettige verwerking
- goede dekking
- schrobvast

Profiel

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN is een ideaal product voor de meest voorkomende met muurverf te behandelen ondergronden. EVA RE-USED MUURVERF BINNEN heeft een zeer prettige verwerking met een prima dekking en matheid. De muurverf is goed schrobvast. EVA RE-USED MUURVERF BINNEN heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN bestaat voor 97 – 99% uit hergebruikt materiaal. Dit product is een mengsel van ingezamelde verfrestanten en is tevens zelf weer herbruikbaar.

Bindmiddel : polymeer
 Pigment : titaanwit
 Vulstof : calciumcarbonaat
 Hulpstof : dispergeermiddel, biocide, ontschuimer, verdikkers.
 Verdunning : water

Verpakking	10 liter blik
Rendement	ca. 6 – 8 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Aangedroogd	ca. 2 uur (20°C/RLV 65%)
Overschilderbaar	na ca. 5 - 6 uur (20°C/RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,3 – 1,5 kg/liter
Glans	Mat
Vaste-stofgehalte	min. 45 – 60 gew.%, ca. 35 - 40 Vol%
VOS-gehalte	< 30 g/liter
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar. Verf met een ongewone geur en/of enige schimmelvorming niet meer gebruiken.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EVA RE-USED MUURVERF BINNEN WIT.

