



WISCH-FIX

Zeer effectief speciaal reinigingsconcentraat met natuurlijke ingrediënten - voor regelmatige reiniging en verzorging!



8016 kleurloos



Productomschrijving:

In water oplosbaar dweil concentraat voor de dagelijkse reiniging en verzorging - specifiek ontworpen voor geoliede en gewaxte houten vloeren. Het bevat zeep op basis van natuurlijke oliën. Het hout droogt niet uit bij het reinigen. Bij regelmatig gebruik, zorgt de uiterst effectieve Wisch-Fix voor een minder onderhoudsgevoelig en anti-slip oppervlak. De in water oplosbare bestanddelen verminderen strepen en bouwen geen laag op. Zeer huidvriendelijk, vrij van kleurstoffen en aroma's, biologisch afbreekbaar, oplosmiddel en emissie-vrij, draagt bij aan gezonder leven.

Gebruik:

Osmo Wisch-Fix is bijzonder geschikt voor de reiniging en het onderhoud van geoliede en gewaxte houten vloeren. Daarnaast wordt het ook aanbevolen voor meubels, deuren en wand- en plafondbekleding.

Ingrediënten:

Op basis van natuurlijke plantaardige olie; 5 -15% plantaardige zeep (anionische oppervlakteactieve stoffen); < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; Onderhoudscomponenten, verdikkingsmiddel. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

Fysische Eigenschappen:

Soortelijk gewicht: 1,01-1,03 g/cm³

Viscositeit:

Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen

Vlampunt: niet verplicht

pH waarde: 10,9

Opslag:

5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten originele verpakking. Niet blootstellen aan vorst of temperaturen boven 30 °C!

Vorbereiding:

Om los vuil te verwijderen, raden we aan om Osmo Vloerreinigungsset te gebruiken, een stofzuiger of bezem.

Aanbrengen:

Wisch-Fix is ideaal om te gebruiken met de Osmo Dweil. Om alledaagse huishoudelijke vuil te verwijderen 1 dop (15 ml) Wisch-Fix per 2 liter water toevoegen. Een juiste dosering bespaart kosten en beschermt het milieu. Vergeleken met normale (ongeconcentreerde) producten, wordt slechts een kleine hoeveelheid van het concentraat gebruikt. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen! Machinaal: Verdeel de verdunde Wisch-Fix oplossing met een spray op de vloer. Met een enkelschijfs boenmachine, bijvoorbeeld de Osmo FloorXcenter en een witte pad het vuil losmaken. Daarna handmatig of machinaal met de ronde Osmo microvezelpad de losgekomen vervuiling weghalen. Oliën: Voor het behandelen met Olie, zwaar belaste en vervuilde oppervlakken eerst intensief reinigen met Wisch-Fix (dosering tot 1:1). Bij een machinale toepassing (bv. boenmachine met rode pad) worden ook was en olie resten verwijderd. Het oppervlak moet na droging 1x dun behandeld worden met Osmo Hardwax-Olie.

Reinigen van de gereedschappen:

Met water.



Droogtijd:

Ca. 3-5 uur (normale klimatologische omstandigheden, 23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid) Ventileer goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd toemen.

Verbruik:

Ca. 15 ml Wisch-Fix per 2 liter water. Voor hogere vervuilingsniveaus of voor mechanische toepassingen kan de dosering worden verhoogd tot een mengverhouding van 1: 1.

Notes:

Voor plaatselijke vlekverwijdering en slijtageplekken op gewaxte of geoliede vloeren, raden we onze bekende Osmo Vloeibare Onderhoudswas aan om te gebruiken. Dit product is gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (onverdunde toepassing met Osmo Microvezeldoek). Voor een complete renovatie adviseren wij een Osmo Hardwax-Olie aan te brengen.

Let op:

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Afvoeren:

Voer het overgebleven product en de volledig geleegde verpakking af volgens de plaatselijke officiële richtlijnen (afvalcode 07 06 99). Alleen volledig lege blikken kunnen worden gerecycled.

Kleurtinten:

8016 kleurloos

Verpakkingseenheden:

1,0 l; 5,0 l; 10 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/20