



## EXTENDER

Additief voor alle watergedragen RigoStep grond- en aflakken

*verlengt de open tijd*

- Vermindert het risico van aanzetten
- Verbetert de vloeï van de lak
- Helpt ook bij het lakken van grote oppervlakken

### Profiel

Als de temperatuur in de ruimte waarin wordt gelakt hoger is dan normaal of als sprake is van lage luchtvochtigheid, kan het door snelle droging van de lak lastig zijn om nat-in-nat aansluitingen te maken, waardoor aanzetten zichtbaar kunnen blijven.

Door als die omstandigheden zich voordoen aan een watergedragen RigoStep grond- of aflak RigoStep EXTENDER toe te voegen, wordt de droging vertraagd en het risico van zichtbaar blijvende aanzetten en overlappingsen verminderd.

Ook als grote oppervlakken moeten worden gelakt, kan het toepassen van RigoStep EXTENDER zinvol zijn.

### Toepassing

Ter verlenging van de open tijd van watergedragen RigoStep grond- en aflakken.

### Eigenschappen

Dichtheid : 1,01 kg/dm<sup>3</sup> ISO 2811

### Verwerking

- 1 Flacon RigoStep Extender al roerend toevoegen aan 4 liter grond- of aflak (5%).
- 10 Minuten laten staan en nogmaals goed doorroeren.
- Bij 2-Componentenlakken eerst de componenten A en B vermengen, 10 minuten laten staan. Pas daarna al roerend RigoStep Extender toevoegen, 10 minuten laten staan en nogmaals goed doorroeren.

### Levorm

In 200 ml verpakkingen van polyethyleen kunststof.

### Houdbaarheid

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Bevriezing voorkomen. Het product is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

### Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlennen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.rigostep.nl](http://www.rigostep.nl) - [www.parketlak.com](http://www.parketlak.com).

### Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

## Opmerking

Ook als RigoStep EXTENDER wordt toegepast, moet worden gezorgd voor zo optimaal mogelijke verwerkingsomstandigheden. Ook EXTENDER kan bij voorbeeld niet de (te) snelle verdamping opvangen die plaatsvindt op een vloer die de hele dag is opgewarmd door fel inschijnend zonlicht.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: juni 2006



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeed ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.