



## SKYLT CONDITIONER

Speciale reiniger voor met SKYLT behandelde oppervlakken

### *Spray & Wipe:*

- Gebruiksklare reinigingsoplossing
- Sterk emulerend, laagschuimend, fris geurend
- Reinigt zonder residu achter te laten
- Droogt streeploos op
- Wordt geleverd met fijnvernevelaar
- Kan worden nagevuld met oplossing van SKYLT CONDITIONER Concentraat

**Profiel**

SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe is een pH neutrale reiniger.

**Toepassing**

SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe is speciaal ontwikkeld voor een volstrekt residuvrije reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken

**Eigenschappen**

Nat product	Dichtheid	:	1,00 kg/dm <sup>3</sup>	ISO 2811
	Viscositeit	:	< 3 cP	ASTM D 2983
	pH-waarde	:	7,8	ISO 976

**Verwerking**

Zie ook de RigoStep onderhoudswijzer voor Skylt vloeren

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een geschikte reinigingspad/dweil of direct op een deel van de vloer.
- Reinig de vloer met de reinigingspad door met lichte druk te wrijven
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de pad/dweil geregelijk uitspoelen en uitwringen.

**Levervorm**

500 ml. flacon met fijnvernevelaar.

**Houdbaarheid**

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Vorstvrij bewaren.

**Veiligheid**

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

**Meer informatie**

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.rigostep.nl](http://www.rigostep.nl) - [www.parketlak.com](http://www.parketlak.com)

**Helpdesk**

+31 (0) 255 - 54 84 45



## SKYLT CONDITIONER

Speciale reiniger voor met SKYLT behandelde oppervlakken

### Concentraat

- Hooggeconcentreerd
- Voldoende voor tot 50 Spray & Wipe navullingen
- Wordt geleverd met precisie-doseerdop

**Profiel** SKYLT CONDITIONER Concentraat is een geconcentreerde pH neutrale reiniger.

**Toepassing** SKYLT CONDITIONER Concentraat is bedoeld voor het navullen van SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe flacons. Kan ook worden toegevoegd aan dweilwater.

### Eigenschappen

Nat product	Dichtheid : 0,98 kg/dm <sup>3</sup>	ISO 2811
	Viscositeit : 9 cP	ASTM D 2983
	pH-waarde : 7,8	ISO 976

**Verwerking**

- Knijp in de flacon tot de doseerdop is gevuld met 20 ml concentraat.
- Giet de inhoud van de doseerdop in de sprayflacon.
- Vul aan met 480 ml schoon water.
- Bij sterke vervuiling dosering zonodig verhogen.

**Levervorm** 1000 ml. flacon met precisie-doseerdop.

**Houdbaarheid** Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Vorstvrij bewaren.

**Veiligheid** Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

**Meer informatie** [www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.rigospecialcoatings.nl](http://www.rigospecialcoatings.nl) - [www.rigostep.nl](http://www.rigostep.nl) - [www.parketlak.com](http://www.parketlak.com).

**Helpdesk** +31 (0) 255 - 54 84 45.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

**UP URSA PAINT**  
QUALITY & ENVIRONMENT

Stand: juli 2006

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.