

Technisch Informatie Blad

STEP Kurklak 1K Satijn Naturel #6461



Toepassing:

Watergedragen 1-componentige polyurethaanlak. Geschikt voor intensief belaste vloeren. Geschikt voor naturel kurk. Gebruik op wit of gekleurde kurk STEP Kurklak 1K Transparant.

Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER STEP voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Lichtbruine vloeistof, droogt naturel kurk-kleurig en transparant op.
Glansgraad	Satijn
Geur	Mild
Vaste stof	≈30%
pH	7 – 8
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Goed
Rendement	8-12 m ² per liter
Stofdroog	1 uur
Overlakbaar/ Overschilderbaar	3 – 4 uur
Licht belastbaar	12 uur
Volledig belastbaar	3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten)
Krasvastheid	Goed bestand tegen gebruikskrassen, zoals zand onder schoenen, tafel- en stoelpoten, etc.
Slijtvastheid	Zeer goed
Slagvastheid	Goed
Bestendigheden	Goede chemische bestendigheid tegen water, alcohol en detergents. Goede vlekbestendigheid tegen koffie, wijn en thee.
Stroefheid/anti-slip	Ingesteld voor dagelijks gebruik, lopend verkeer
Voldoet aan	Indoor Air Quality: AgBB/DiBt – Duitsland

Technisch Informatie Blad

STEP Kurklak 1K Satijn Naturel #6461

	Royal Decree – België Emissie klasse A+ - Frankrijk
--	--

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter fles; art.nr. 5510633; EAN 8716544038585 (doos = 12x1ltr)

4 liter can; art.nr. 5510639; EAN 8716544038608 (doos = 4 x 4 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.